

FERRYL® Armacit

Жидкий уплотнитель

ARMACIT используется в качестве уплотнителя при высоком давлении и температурах.

ARMACIT является универсальной замазкой для эффективного и надежного уплотнения, устойчив к маслам, бензину, бензолу, парафину, пару, воде, растворенным кислотам, различным газам, и т.п.




Химические свойства продуктов FERRYL® обеспечивают наилучшие возможные результаты в предупреждении образования ржавчины. Особые ингибиторы FERRYL®, содержащиеся в смазочных веществах, маслах или пластичных составах FERRYL®, обеспечивают прекрасную длительную защиту от ржавчины по низким затратам. Несколько продуктов полностью обеспечат все Ваши потребности. Все продукты поставляются готовыми к использованию.

FERRYL Sales Limited
Kenilworth House
The Promenade
Port St. Mary IM9 5DB
Isle of Man
Тел.: +44 1624 833348
Факс.: +44 1624 833352
ferrylsalesltd@ferryl.com
www.ferryl.com

Область применения	Инструкция по использованию
<p>ARMACIT особо предусмотрен в качестве жидкого уплотнителя для использования на борту судна.</p>	<p>ARMACIT наносится тонким слоем, перед закреплением оставить высохнуть на несколько минут.</p>
<p>ARMACIT заменяет пробку, резину, асбест и подобные уплотнители или может использоваться как хорошее дополнение к ним при устройстве более сложных уплотнений.</p>	<p>ARMACIT может храниться в прохладном месте в течение одного года.</p>
<p>ARMACIT эффективен, например, на нарезных трубах, фланцах и т.п.</p>	<p>ARMACIT поставляется в пластиковых тубах по 150 г.</p>
	<p>ARMACIT поставляется готовым к употреблению и его не требуется разводить.</p>

Лучшая в мире защита от ржавчины и смазка