

# FERRYCID®

## Очиститель ржавчины

**FERRYCID** продляет срок службы краски, удаляет пятна ржавчины с окрашенных поверхностей, очищает и отбеливает деревянную палубу, удаляет меловые пятна и ржавчину с санитарно-технического оборудования.

**FERRYCID** химически реагирует при нанесении на непокрытые ржавые стальные поверхности, нейтрализует ржавчину и создает защитную основу для краски.

**FERRYCID** проникает в сталь и отлично обеспечивает свободную от ржавчины, чистую поверхность с лучшей адгезией для последующих покрытий, а также увеличивает длительность защиты.



*Химические свойства продуктов FERRYL® обеспечивают наилучшие возможные результаты в предупреждении образования ржавчины. Особые ингибиторы FERRYL®, содержащиеся в смазочных веществах, маслах или пластичных составах FERRYL®, обеспечивают прекрасную длительную защиту от ржавчины по низким затратам. Несколько продуктов полностью обеспечат все Ваши потребности. Все продукты поставляются готовыми к использованию.*

### FERRYL Sales Limited

**Kenilworth House**

**The Promenade**

**Port St. Mary IM9 5DB**

**Isle of Man**

**Тел.: +44 1624 833348**

**Факс.: +44 1624 833352**

**[ferrylsalesltd@ferryl.com](mailto:ferrylsalesltd@ferryl.com)**

**[www.ferryl.com](http://www.ferryl.com)**

### Область применения

**FERRYCID** специально разработан для удаления и предотвращения ржавчины в трудных условиях на судах.

**FERRYCID** полностью удаляет ржавчину и ржавые пятна как с покрытых, так и с непокрытых поверхностей, а также мелких деталей, обеспечивает отличную основу для покрытия или повторного покрытия.

**FERRYCID** также очень эффективен при удалении пятен ржавчины, мела и подобных пятен с поверхностей, если его использовать в качестве грунта перед покраской, а также с санитарно-технического оборудования, и также отбеливает деревянную палубу.

### Инструкция по использованию

**FERRYCID** поставляется готовым к использованию и наносится на сильно заржавевший металл после удаления щеткой отслоившейся ржавчины. Если поверхность сухая, ополосните её водой. Все поверхности перед обработкой следует очистить от масел, смазки и грязи.

**FERRYCID** пятна ржавчины с покрытых поверхностей, пятна мела с санитарно-технического оборудования и других небольших площадей удаляются при помощи ветоши или ванны для погружения. Для отбеливания деревянной палубы развести на 50% водой, смочить палубу шваброй и оставить впитываться.

**FERRYCID** поставляется в 25-литровых пластмассовых бочках и 30-литровых стальных баках.

Для разрыхления ржавчины на подвижных деталях используйте FERRYL RUSTOIL.

**Лучшая в мире защита от ржавчины и смазка**